



แบบหน้าตัด :
AA/HAA, BB/HBB,
CC/HCC, 22x22

optibelt DK

สายพานร่องวีแบบสองด้าน (DOUBLE V-BELTS)

	AA/HAA	BB/HBB	CC/HCC	22x22
ความยาว	ความยาวอ้างอิง L_b	ความยาวอ้างอิง L_b	ความยาวอ้างอิง L_b	ความยาวอ้างอิง L_b
หน่วย	มม.	มม.	มม.	มม.
ความสูงของสายพาน h (มม.)	10.00	13.00	17.00	22.00
ความกว้างของสายพาน b (มม.)	13.00	17.00	22.00	22.00
ช่วงความยาวที่สามารถผลิตได้	1350 ถึง 6000	1600 ถึง 12700	2000 ถึง 19500	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ความยาวสูงสุดที่โรงงานสามารถผลิตได้ (มม.)	6000	12700	19500	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ขนาดมู่เลย์เล็กสุดในการใช้งาน (มม.)	80.00	125.00	224.00	280.00
จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับสายพานขนาดพิเศษ	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การแปลงเบอร์ของสายพานให้เป็นความยาวอ้างอิง	เบอร์ของสายพาน x 25.4 = มม. + 53 มม.	(เบอร์ของสายพานไม่เกิน เบอร์ 210) เบอร์ของสายพาน x 25.4 = มม. + 74 มม. (เบอร์ของสายพานที่มากกว่าเบอร์ 210) เบอร์ของสายพาน x 25.4 = มม. + 36 มม.	(เบอร์ของสายพานไม่เกิน เบอร์ 210) เบอร์ของสายพาน x 25.4 = มม. + 107 มม. (เบอร์ของสายพานที่มากกว่าเบอร์ 210) เบอร์ของสายพาน x 25.4 = มม. + 56 มม.	

- สายพานรุ่นนี้ ไม่มีการเก็บสต็อก (Non stock items)
หากต้องการราคาของสายพานแบบโครงสร้างพิเศษ หรือ สายพานหน้าตัด DD และ 25x22 กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน DK : AA 77
AA = หน้าตัดสายพาน AA
77 = ความยาวสายพาน 77 นิ้ว

