



แบบหน้าตัด :
SPB, SPC



แบบหน้าตัด :
3V, 5V, 8V



RED POWER 3 CLASSIC
Profiles on request

optibelt KB RED POWER 3

สายพานร่องลึกแบบแปประสิทธิภาพสูง
(HIGH-PERFORMANCE KRAFTBANDS)
สายพานชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา (maintenance-free)



	SPB	SPC	3V	5V	8V
ความยาว	ความยาวดาตัม L_d	ความยาวดาตัม L_d	ความยาวเส้นรอบวงนอก $L_a / 10$	ความยาวเส้นรอบวงนอก $L_a / 10$	ความยาวเส้นรอบวงนอก $L_a / 10$
หน่วย	มม.	มม.	นิ้ว	นิ้ว	นิ้ว
ความสูงสายพาน h (มม.)	15.60	22.60	9.90	15.10	25.50
ความกว้างร่องของสายพาน (มม.)	16.50	22.00	9.00	15.00	25.00
น้ำหนักร่องของสายพาน (กก./ม.)	0.261	0.555	0.122	0.252	0.693
ความยาวสูงสุดที่โรงงานสามารถผลิตได้ (มม.)	10,000	10,000	40,000	10,000	18,000
ขนาดมู่เสย์แนะนำในการใช้งาน	≥ 160	≥ 250	≥ 84	≥ 171	≥ 355
จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับสายพานไม่มาตรฐานความยาวตั้งแต่	2000 มม. L_d = 5 ร่อง = 12 ชิ้น 4 ร่อง = 16 ชิ้น 3 ร่อง = 20 ชิ้น 2 ร่อง = 32 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)	3000 มม. L_d = 5 ร่อง = 4 ชิ้น 4 ร่อง = 5 ชิ้น 3 ร่อง = 6 ชิ้น 2 ร่อง = 10 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)	1270 มม. L_d = 5 ร่อง = 18 ชิ้น 4 ร่อง = 24 ชิ้น 3 ร่อง = 32 ชิ้น 2 ร่อง = 48 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)	1270 มม. L_d = 5 ร่อง = 12 ชิ้น 4 ร่อง = 15 ชิ้น 3 ร่อง = 20 ชิ้น 2 ร่อง = 30 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)	2540 มม. L_d = 5 ร่อง = 3 ชิ้น 4 ร่อง = 3 ชิ้น 3 ร่อง = 5 ชิ้น 2 ร่อง = 7 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)
จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับสายพานไม่มาตรฐานความยาวตั้งแต่	4000 มม. L_d = 5 ร่อง = 7 ชิ้น 4 ร่อง = 9 ชิ้น 3 ร่อง = 12 ชิ้น 2 ร่อง = 18 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)		2032 มม. L_d = 5 ร่อง = 22 ชิ้น 4 ร่อง = 28 ชิ้น 3 ร่อง = 38 ชิ้น 2 ร่อง = 58 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)	2032 มม. L_d = 5 ร่อง = 14 ชิ้น 4 ร่อง = 16 ชิ้น 3 ร่อง = 22 ชิ้น 2 ร่อง = 32 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)	
จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับสายพานไม่มาตรฐานความยาวตั้งแต่				4000 มม. L_d = 5 ร่อง = 6 ชิ้น 4 ร่อง = 7 ชิ้น 3 ร่อง = 10 ชิ้น 2 ร่อง = 15 ชิ้น หรือจำนวนที่สั่งเพิ่มแบบเท่าตัว (ทวีคูณ)	
ขนาดสั้นสุดที่ผลิต	≥ 2000 มม. L_d	≥ 3000 มม. L_d	≥ 1270 มม. L_d	≥ 1422 มม. L_d	≥ 2540 มม. L_d

• สายพานรุ่นนี้ ไม่มีการเก็บสต็อก หากต้องการสายพานที่มีขนาดนอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ความยาวดาตัม L_d = ความยาวพิตช์ L_w

สายพานคราฟแบนด์ประสิทธิภาพสูง optibelt KB RED POWER 3 สำหรับหน้าตัด SPB และ SPC สามารถใช้งานร่วมกับพูลเลย์ร่องวีตามมาตรฐาน DIN 2211 และ ISO 4183 ได้

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน KB RED POWER : 3-SPB 2000 RP

3 = จำนวนร่องสายพาน 3 ร่อง
SPB = หน้าตัดสายพาน SPB
2000 = ความยาวสายพาน 2000 มม.
RP = สายพานรุ่น RED POWER

